

ATLANTE4PLUS

Telecomando bidirezionale per centrali Serie Villeggio



Dati tecnici

Modello	ATLANTE4PLUS
Codice di magazzino	OWTEL0100400
Frequenza	Trasmissione su frequenza europea per apparati LPD
Codifica	Radiocomando già codificato, pronto per l'autoapprendimento
Combinazioni di codici	2 ³²
Portata	70 metri in campo aperto (la portata è soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali)
Pulsanti	<ul style="list-style-type: none"> ON, OFF, due parzializzazioni programmabili Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione Pulsanti dedicati per controllo uscite
Visualizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> Spia a led frontale bicolore lampeggiante per trasmissione Led sotto i tasti per segnalazione del segnale ricevuto dalla centrale
Condizione di batteria scarica	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione dell'evento e visualizzazione con lampeggio dei led come indicato nel manuale Soglia minima di funzionamento 2,1V
Temperatura di funzionamento	-5 / +45 °C, 93% U.R.
Dimensioni/peso	<ul style="list-style-type: none"> L 37 x H 80 x P 16 mm 22 g
Colore	Plastica nera con tasti serigrafati in gomma opalina
Assorbimento	<ul style="list-style-type: none"> 14 mA di picco 9 mA in ricezione
Alimentazione	3V da batteria a bottone mod.CR2032 (inclusa)
Autonomia	Mediamente superiore all'anno
Livello di prestazione	Livello I secondo CEI 79-2
Normativa	Conforme ETS 300 683, EN 55022, EN 61000-4-3, 89/336/CEE, 73/23/CEE, CEI 79-2, CEI79-16